DISPLAY "D6"

Sicherheitsleuchte mit LED - Abstandstabellen für ebene Fluchtwege

Die Werte basieren auf folgenden Parametern:

Betriebswirkungsgrad:	% 100,06
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	% 99,17
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	% 0,83
Wartungsfaktor:	***0,8***
Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	s.Tabellen
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	
Breite des Rettungsweges:	



D6**-WB X3-LW ***BLF 100%***

mit 6 * Power LED 3W

Lichtstrom im Notbetrieb : 350 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	4,9	3,8	11,3	9,8	11,5	9,7	11,8	9,6	4,8	3,8
3,0	5,4	4,2	12,5	10,5	12,6	10,4	12,8	10,3	5,1	4,1
3,5	5,3	4,6	13,8	10,7	13,7	10,8	13,6	10,9	5,4	4,4
4,0	5,7	4,4	14,6	11,5	14,4	11,5	14,3	11,6	5,8	4,5
5,0	6,5	4,8	15,3	12,5	15,4	12,5	15,5	12,6	6,3	4,4
6,0	6,4	4,5	16,8	12,8	16,8	12,8	16,8	12,8	6,4	4,1
8,0	6,4	3,9	17,8	12,9	18,0	12,3	18,2	12,8	5,9	3,4
10,0	6,6	3,0	18,7	12,4	18,2	11,6	17,8	10,8	5,4	0,0
12,0										

D6**-WB X3-LW2 **BLF 100%**

mit 6 * Power LED 6W

Lichtstrom im Notbetrieb : 620 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	5,4	4,8	13,4	10,9	13,6	11,1	13,8	11,4	5,4	4,6
3,0	6,1	5,0	14,3	12,3	14,6	12,3	15,0	12,3	6,1	4,9
4,0	7,1	5,6	16,7	14,0	16,9	13,8	17,1	13,7	6,8	5,6
5,0	7,4	6,1	19,0	14,8	18,8	14,9	18,6	15,0	7,5	6,1
6,0	8,2	6,1	19,9	16,4	19,8	16,2	19,8	16,1	8,0	6,0
8,0	8,5	6,0	22,5	17,0	22,4	17,0	22,4	17,0	8,5	5,4
10,0	9,3	5,4	24,1	17,7	24,0	16,8	24,0	15,9	7,9	4,9
12,0	8,7	3,8	24,8	17,5	24,5	16,3	24,2	15,1	7,5	4,0
18,0										

D6**-WB X3-3W ***BLF 40%***

mit 6 * Power LED 3W

Lichtstrom im Notbetrieb : 150 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,7	3,0	9,5	7,4	9,3	7,4	9,2	7,4	3,7	3,0
3,0	4,0	3,0	10,1	8,0	10,0	8,0	9,9	8,1	4,0	3,0
3,5	4,3	3,2	10,4	8,5	10,4	8,4	10,5	8,4	4,2	3,0
4,0	4,2	3,0	11,2	8,5	11,1	8,5	11,1	8,5	4,0	3,0
5,0	4,6	3,0	12,0	8,8	12,0	8,4	12,0	8,0	4,0	3,0
6,0	4,3	3,0	12,4	8,6	12,2	8,0	12,1	7,5	3,7	3,0
8,0	3,7	0,0	12,0	5,2	11,4	4,4	10,9	5,2	3,0	0,0
10,0										
12,0										

D6**-WB X3-6W ***BLF 40%***

mit 6 * Power LED 6W

Lichtstrom im Notbetrieb : 320 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	4,8	3,7	11,0	9,6	11,2	9,5	11,5	9,4	4,7	3,7
3,0	5,2	4,1	12,3	10,2	12,4	10,0	12,5	9,9	4,9	4,0
3,5	5,2	4,4	13,6	10,4	13,4	10,5	13,3	10,6	5,3	4,3
4,0	5,6	4,3	14,2	11,3	14,0	11,3	13,8	11,3	5,6	4,3
5,0	6,3	4,7	14,9	12,2	15,0	12,2	15,1	12,2	6,1	4,1
6,0	6,2	4,4	16,5	12,5	16,4	12,4	16,3	12,3	6,1	3,8
8,0	6,1	3,7	17,2	12,3	17,2	11,7	17,3	11,1	5,5	3,1
10,0	6,2	3,0	18,0	11,8	17,2	10,3	16,4	8,9	4,9	0,0
12,0										

D6**-WB ZX3-SL18 ***BLF 100%***

mit 18 * LED 3W

Lichtstrom im Notbetrieb : 170 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,8	3,2	9,7	7,7	9,6	7,7	9,6	7,7	3,8	3,1
3,0	4,1	3,2	10,5	8,3	10,4	9,3	10,3	8,3	4,1	3,2
3,5	4,5	3,4	10,9	8,9	10,9	8,8	10,9	8,8	4,4	3,1
4,0	4,6	3,5	11,5	9,0	11,5	9,1	11,5	9,0	4,5	3,0
5,0	4,8	3,3	12,7	9,7	12,6	9,3	12,5	9,8	4,4	3,0
6,0	4,5	3,0	12,9	9,1	12,8	8,6	12,8	8,2	4,1	3,0
8,0	3,9	3,0	13,4	7,9	12,7	6,5	11,9	5,1	3,5	0,0
10,0										
12,0										

D6**-WB ZX3-RL18 ***BLF 40%***

mit 18 * LED 3W

Lichtstrom im Notbetrieb : 100 lm

höhe [m]	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,3	3,0	8,1	6,7	8,1	6,6	8,1	6,5	3,2	3,0
3,0	3,5	3,0	8,7	7,0	8,7	6,9	8,7	6,9	3,4	3,0
3,5	3,5	3,0	9,4	7,1	9,3	7,0	9,3	6,9	3,4	3,0
4,0	3,8	3,0	9,7	7,2	9,6	6,9	9,6	6,6	3,3	3,0
4,5	3,4	3,0	9,7	6,9	9,7	6,5	9,8	6,2	3,1	3,0
5,0	3,5	3,0	10,2	7,1	9,9	6,6	9,7	6,1	3,0	3,0
6,0	3,0	3,0	10,3	6,1	9,6	5,0	9,0	4,0	3,0	0,0
8,0										
10,0										