




Die Abstandstabellen basieren auf folgenden Parametern:



Betriebswirkungsgrad:	100,07
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	80,91
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	19,09
Wartungsfaktor:	0,80
Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	1.00 lx
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	40 : 1
Breite des Rettungsweges:	2,0 m

Abstandstabellen für ebene Fluchtwege:

UL0 WD E220-LW Lichtstrom: 290 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	3,70	9,70	9,20	8,60	3,30
3,00	3,80	10,20	9,60	9,10	3,50
3,50	3,90	10,50	10,00	9,50	3,50
4,00	3,70	10,80	10,30	9,70	3,40
5,00	3,50	11,00	10,50	9,90	3,10
6,00	3,00	10,70	10,20	9,70	3,00
8,00					

UL0 WD E220-LW2 Lichtstrom: 495 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,50	11,50	10,90	10,20	4,00
3,00	4,60	12,30	11,70	10,90	4,10
3,50	4,80	12,80	12,20	11,50	4,30
4,00	4,90	13,30	12,70	12,00	4,40
6,00	4,80	14,20	13,50	12,80	4,30
8,00	3,40	13,80	13,20	12,50	3,00
10,00					

UL0 WD E220-SL18 Lichtstrom: 110 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	2,30	6,70	6,40	6,10	2,10
3,00	2,20	6,80	6,50	6,10	2,00
3,50	1,90	6,70	6,40	6,10	1,70
4,00	1,30	6,50	6,20	5,90	1,10
5,00					
6,00					
8,00					

UL0 WD Z3-SL18 Lichtstrom: 130 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	2,60	7,20	6,80	6,40	2,30
3,00	2,50	7,30	7,00	6,50	2,20
3,50	2,30	7,30	7,00	6,60	1,90
4,00	1,90	7,20	6,80	6,40	1,50
5,00					
6,00					
8,00					

UL0 WD X3-LW Lichtstrom: 270 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	3,60	9,40	8,90	8,40	3,20
3,00	3,60	9,90	9,40	8,90	3,30
3,50	3,60	10,20	9,70	9,20	3,40
4,00	3,60	10,40	9,90	9,40	3,20
5,00	3,30	10,50	10,00	9,50	3,00
6,00	3,00	10,20	9,70	9,20	3,00
8,00					

UL0 WD X3-LW2 Lichtstrom: 460 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,30	11,30	10,60	10,00	3,90
3,00	4,60	12,00	11,30	10,70	4,10
3,50	4,60	12,50	11,90	11,20	4,30
4,00	4,80	13,00	12,30	11,70	4,30
6,00	4,60	13,80	13,10	12,50	4,10
8,00	3,00	13,30	12,60	12,00	3,00
10,00					