

DISPLAY D9

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 62 m



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Ausführung für Wand-, Decken- und Pendelmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten, zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: silber eloxiert
 Option: weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
 Displayscheibe: Polycarbonat, opal
 Reflektor: Polycarbonat, weiß
 Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)
 Option: IP54 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Montage: Wand-, Decken-, Pendelmontage
 Zubehör: Ausleger, Kettenmontage
 (Bei Durchgangsverdrahtung für IP54, außer Wandmontage, wird eine zusätzliche PG16 Kabeldurchführung benötigt)
 Maße (HxBxT): 335 x 650 x 84 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 17,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 8,2W
 Leuchtmittel: 12*P-LED: 6W

Einzelbatterie

Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 19,5VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 7,0VA
 Ladezeit: < 15h
 Leuchtmittel: 12*P-LED: 6W

Bestellcode	Gehäuse	Gehäusefarbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC									
D9 0 0 W E220 2LW 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	-	-	12*P-LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar									
D9 0 0 W CA220 2LW 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	-	-	12*P-LED	>200	100/40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)									
D9 0 0 W X3 3W2 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	3=3h	NiMh	12*P-LED	>200	40	20
	Ecken rund, Schutzart IP54: Ersetze 0 mit 2	Weiß: Ersetze 0 mit 1	Deckenmontage: Ersetze W mit D						



Maßzeichnung



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
697052020	Wandausleger weiß
697052070	Wandausleger silber
697054000	Kettenbefestigung
793710000	PG16 Kabeldurchführung
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)

Bestellnummer	Beschreibung
817791002	Piktogrammfolien-Set 20 (für abgerundete Ecken)
817793002	Piktogrammfolien-Set 24 (für abgerundete Ecken)
697134710	Pendelpaar 50 cm mit Baldachin & Zubehör
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)