

NOVA NO6

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 25 m



- Langlebiges, form- und farbstabiles Aluminium
- Neues Gehäusedesign für Montage- und Anschluss-Komfort
- Universelle Montage durch drehbares Montageprofil
- Montagearten durch Zubehör erweiterbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 für LPS260
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium, silberfarbig eloxiert
 Endkappen: Kunststoff, lichtgrau (RAL7035)
 Displayscheibe: Acrylglas
 Piktogrammfolien: PET
 Schutzart: IP41
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandanbau, Deckenanbau,
 Zubehör: Deckeneinbau, Seilmontage,
 Pendel
 Maße (HxBxT): 64 x 240 x 44,5 mm (Gehäuse)
 130 x 240 x 10 mm (Scheibe)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W
 Leuchtmittel: LED: 2W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 9,7VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 3,7VA
 Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
NO6 0 UM E220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	-	-	18*LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
NO6 0 UM CA220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	-	-	18*LED	>200	100/40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
NO6 0 UM ZX3 RL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20
Fernüberwachung: Ersetze ZX3 mit ZX3 DA								Piktogramm-Folien-Set:




Maßzeichnung


Wandbefestigung




Deckenbefestigung



Ausleger (seitliche Montage)



Seilbefestigung



Deckeneinbau



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
697135950	Zentralpendel 1* Ø13/M13, 50 cm
697135990	Zentralpendel 1* Ø13/M13, 100 cm
877111110	NO6 Deckeneinbau-Set
BSK-L2	Schutzkorb

Bestellnummer	Beschreibung
897403435	T10 25m Folienset 29 DIN7010
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)