



Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen

- Leuchte mit konvex geformter Oberfläche
- Auch als Rettungszeichenleuchte lieferbar
- Optimierte Lichtverteilung durch silbernen Aluminiumreflektor
- Klare Abdeckung mit lichtlenkender Fresneloptik
- Werkzeuglos zu öffnende Leuchte
- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, grau
Abdeckung:	Polycarbonat, klar mit Fresneloptik
Reflektor:	Kunststoff, silber beschichtet
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Montage:	Wandanbau / Deckenanbau Wandeinbau / Deckeneinbau
Maße (HxBxT):	170 x 368 x 80 mm (Version WD / WB / EWB) / Einbauöffnung: 340 x 145 mm

Bestell-Code für HILUX: HI-(B)-(C)-(D)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

- **WD** Wand-/Deckenanbau mit weißem Reflektor
- **WB** Wand-/Deckenanbau m. Spiegelreflektor u. Fresneloptik
- **EWB** Wand-/Deckeneinbau m. Spiegelreflektor u. Fresneloptik

(D) Technikvarianten

- E *- ***** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
*Nennspannung (V): 230 (115 / 60 / 48 / 24 nur LED)
Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 230V
- C*-220-***** ***Leuchtmittel: TC (11W), T5 (8W), LW (6*P-LED 3W)
*Mischbetriebsbaustein:
U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- ZX3-*-SL18** Autotest DS/BS, HT-Akku, 3,6V-2,5Ah, Notbetrieb 3h
18 LED, 1,7W (170lm) (BLF 100%)
*Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64
Option: 1=1h Notbetriebszeit
- X1-*-3W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 0,9Ah 1h (BLF 100%)
- X3-*-3W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 2,5Ah 3h (BLF 100%)
- X8-*-3W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 2,5Ah 8h (BLF 40%)
P-LED 3W (300lm)
*Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

Einzelbatterie in Versorgungsbox

- VBX1-*-6W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 1,5Ah 1h (BLF 100%)
- VBX3-*-6W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 4,0Ah 3h (BLF 100%)
- VBX8-*-6W** Autotest DS/BS NiMh 7,2V 4,0Ah 8h (BLF 40%)
P-LED 6W (540lm)
*Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
915960160	Einbaurahmen für Hohldecke/Hohlwand	BSK-S2	Schutzkorb